



KUCBX00JZT6V

K R A J S K Ý Ú Ř A D

J I H O Č E S K Ý K R A J

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Čj.: KUJCK 56473/2016/OZZL
Sp.zn.: OZZL 22616/2016/maji

datum: 27. 04. 2016

vyřizuje: Ing. Marcela Jirková

telefon: 386 720 771

**ROZHODNUTÍ**
o změně integrovaného povolení

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 28 písm. e) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o integrované prevenci),

měnípodle § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci
integrované povolení

č.j.: KUJCK 28185/2006 OZZL/21/Ji/R ze dne 24.9.2007 ve znění následujících změn:

č.j.: KUJCK 17527/2008 OZZL/3/Ji	ze dne 23.06.2008
č.j.: KUJCK 31184/2008 OZZL/3/Ji	ze dne 06.11.2009
č.j.: KUJCK 31184/2009/OZZL/6/Ji - opravné rozhodnutí	ze dne 04.02.2010
č.j.: KUJCK 15553/2011 OZZL/6/Ji/R	ze dne 12.01.2012,
č.j.: KUJCK 24444/2013 OZZL, sp.zn.: OZZL 7164/2013/maji	ze dne 10.05.2013
č.j.: KUJCK 132/2015/OZZL, sp.zn.: OZZL 74059/2014/maji	ze dne 07.01.2015

(dále též IP) vydané právnické osobě **ASTON – služby v ekologii, s.r.o.**, se sídlem Novomlýnská 1373/5, 110 00 Praha 1- Nové Město, s přiděleným IČO 260 72 602 (dále též provozovatel), pro zařízení „**Deemulgační stanice odpadních vod v Písku**“ (dále též zařízení) takto:

1) Části výroku integrovaného povolení s názvem „**Popis umístění zařízení**“, „**Popis zařízení**“, včetně částí „I. - Závazné podmínky provozu“, „II.“ a „III.“ se vypouští a nahrazují textem:

Popis umístění zařízení:

Zařízení „**Deemulgační stanice odpadních vod v Písku**“ je umístěno v kraji Jihočeském, správním území Obce Písek, katastrální území Písek, parcelní číslo: 2773, st. 2436/13, 3567 na adrese Samoty 2553, 397 01 Písek.

Popis zařízení:

V zařízení probíhá průmyslová činnost podle přílohy č. 1 k zákonu o integrované prevenci v kategorii 5.1b) – zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu při kapacitě větší než 10 t denně a zahrnující činnost fyzikálně-chemická úprava.

V zařízení dále probíhá jako vedlejší průmyslová činnost podle přílohy č. 1 k zákonu o integrované prevenci v kategorii 5.1c) – zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu při kapacitě větší než 10 t denně a zahrnující činnost míšení nebo směšování před zahájením některé z dalších činností uvedených v bodech 5.1 a 5.2.

Zařízení slouží k čištění odpadních vod a k fyzikálně – chemické úpravě (dále též „FCHÚ“) kapalných odpadů způsobem nakládání D 9 – fyzikálně- chemická úprava, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 – D12 dle přílohy č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) a R 12 – předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11 podle přílohy č.3 k zákonu o odpadech, které svým charakterem odpovídají odpadním vodám, pro které je zařízení určeno a dále k úpravě přepravních obalových odpadů - R12. Za tímto účelem probíhá v zařízení míšení a ředění (za účelem technologického zpracování) kapalných odpadů. V zařízení jsou také využívány odpady jako náhrada vstupních surovin.

Účelem provozu zařízení je snížení znečištění v odpadních vodách a kapalných odpadech. Při technologii deemulgace jsou přijaté tekuté odpady po průchodu technologickým procesem zpracovány na odseparovanou ropnou fázi, kal a technologické odpadní vody.

Dále v zařízení probíhá očista přepravních obalů s následným předáním k materiálovému nebo energetickému využití oprávněným osobám - způsob nakládání R 12 – předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11 podle přílohy č.3 k zákonu o odpadech.

Z hlediska zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně ovzduší), se jedná o vyjmenovaný stacionární zdroj znečištění ovzduší (ČOV, zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní vody nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele v množství větším než 50 m³/den).

Zařízení je určeno k čištění odpadních vod a pro FCHÚ kapalných odpadů (odpadní vody a kapalné odpady s obsahem NEL, NEL a kovů, těžkých kovů, těžkých kovů a komplexotvorných látek Cr⁶⁺, dusitanů a fluoridů). Deemulgační stanice je umístěna částečně v zastřešené budově (součást provozní budovy), částečně na venkovní vodohospodářsky zabezpečené ploše a je tvořena objekty:

Předávací místo - zpevněná vodohospodářsky zabezpečená záchytná plocha, umožňující svedení odpadních vod a kapalných odpadů do akumulčních nádrží a jejich stáčení z autocisteren, případně z jiných druhů přepravních nádrží.

Akumulační nádrže (AN) - slouží k shromažďování (akumulaci) kapalných odpadů a odpadních vod přijatých do zařízení.

- **AN1** - podzemní betonová vyplastovaná jímka o provozním objemu 30 m³. Do AN1 jsou řízeně svedeny závodovou kanalizací odpadní vody ze sousedního průmyslového areálu.

- **AN2 - AN5** – podzemní betonové vyplastované nádrže se dvěma předsazenými stáčecími místy o objemu 4 x 15 m³.

Reakční nádoby (UDR) - jedná se o tři univerzální deemulgační reaktory, každý o objemu 8,2 m³, ve kterých probíhá odlučování ropných látek a olejových emulzí. Jedná se o stojaté válcové plastové nádoby s kuželovým dnem o průměru 2,3 m, výšky 4m. Každá z trojice UDR má pro každou akumulční nádrž AN svoje transportní čerpadlo a samostatné výtlačné potrubí. Odsazená vyčištěná voda se přečerpá do vyrovnávací nádrže. Volné ropné látky jsou staženy do odlučovače ropných látek. Zvodněný čistírenský kal sedimentovaný na dně UDR je po ukončení čistícího procesu přečerpán do gravitačního zahušťovače.

Odlučovač ropných látek (ORL) - plastová válcová nádrž s kuželovým dnem o průměru 1,8 m a výškou 2,9 m má objem 3 m³. Do ORL jsou z UDR staženy přeplavením samospádem volné ropné látky uvolněné v průběhu deemulgace. Z ORL jsou ropné látky samospádem odpouštěny do olejové akumulční nádrže.

Olejevá akumulční nádrž (ON) – podzemní nádrž o objemu 6,1 m³ sloužící k akumulaci ropných látek z ORL, které jsou následně likvidovány odbornou firmou.

Gravitační zahušťovač (GZ) - válcová ocelová stojatá svařovaná nádrž o objemu 17 m³ sloužící k zahuštění kalu. Přepad odsazené vody z GZ je zaústěn do AN1. Zahuštěný kal jde na kalolis, případně je předáván oprávněné osobě.

Kalolis (K) - diskontinuální zařízení na odvodnění kalu

Rozpouštěcí nádrže (RN) - plastové nádrže sloužící k rozpouštění a rozmíchávání vstupních činidel.

Zásobní nádrže (ZN) - plastové nádrže či kontejnery na zásobní chemikálie.

Dehydratační nádrž - kalové pole (DN) - podzemní betonová nádrž s plastovou úpravou povrchu o objemu cca 40 m³, sloužící k dlouhodobému gravitačnímu odvodňování kalů. Slouží rovněž pro přijímané odpadní vody s vysokým obsahem mechanických nečistot. Zahuštěný kal z DN je likvidován jako pevný odpad a filtrát - odpadní voda je kalovým čerpadlem přečerpána do jedné z AN.

Vyrovňovací nádrž (VN) - plastová nádrž o objemu 16 m³, do níž je přečerpána vyčištěná voda z UDR a odtud je přes pískové filtry vypouštěna do kontrolní jímky a následně do městské kanalizace. Mezi VN a pískovým filtrem je měřeno indukčním průtokoměrem množství vypouštěných odpadních vod. Je zde také měřena hodnota pH.

Kontrolní nádrž (KN) - železobetonová podzemní jímka s plastovou úpravou povrchu o provozním objemu 12 m³ je umístěna na výstupu předčištěných odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace a slouží k odebrání provozních vzorků ke kontrole kvality odpadních vod před jejich vypouštěním. V případě nutnosti je možno obsah kontrolní jímky přečerpávat zpět do technologického procesu k dočištění.

Pískové filtry – 2 ks kovových válcových nádrží o velikosti cca 1,5 m výšky, průměru 0,5 m.

Provozní budova - slouží k administrativním činnostem. Součástí budovy je hygienické zařízení pro zaměstnance.

Laboratoř - laboratoř se nachází v provozní budově a je využívána pro kontrolní činnost procesu úpravy odpadních vod a odpadů a v případě pochybností o kvalitě přijímaných odpadních vod a odpadů.

Sklad chemických látek - je umístěn v provozní budově.

Kanalizační přípojka - odpadní vody vzniklé procesem čištění odpadních a FCHÚ kapalných odpadů jsou odvedeny kanalizační přípojkou do kanalizace pro veřejnou potřebu města Písek. Na trase kanalizační přípojky je vybudována šachta, která je místem odběru vypouštěných odpadních vod pro stanovení kvality vypouštěné vody.

Splaškové vody z hygienických zařízení jsou svedeny samostatně do betonové šachty umístěné na areálové kanalizační přípojce.

Dešťová kanalizace - slouží k odvedení dešťových vod ze střech a zpevněných ploch v areálu zařízení do veřejné kanalizace.

Vodovodní přípojka - přípojkou je do zařízení smluvně dodávána pitná voda z vodovodu pro veřejnou potřebu města Písek. Pitná voda je užívána jako užitková voda v hygienických zařízeních a jako technologická voda k přípravě činidel. Odběr vody je měřen vodoměrem.

Zařízení je vybaveno řídicí automatikou osazenou řídicím systémem.

Přímo spojené činnosti:

Skladování chemických látek a směsí (CHL a S) - provozní zásoba CHL a S je uskladněna na manipulační plošině u reaktorů.

Shromažďování nebezpečných a ostatních odpadů - jednotlivé druhy odpadů z vlastní činnosti jsou odděleně shromažďovány.

Očista přepravních obalů - provádí se pomocí vysokotlakého čističe s ohřevem vody a odmašťovacího prostředku na vodohospodářsky zabezpečené ploše za účelem recyklace druhotných surovin, pocházejících z obalových odpadů a opětovného využití obalů od dovezených odpadů. Odpadní vody z očištění jsou svedeny do akumulční nádrže AN.

I.

Krajský úřad v souladu s ustanoveními § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6 ve vazbě na § 14 zákona o integrované prevenci provozovateli **stanovuje** závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek (dále jen „**závazné podmínky provozu**“).

Závazné podmínky provozu

A Emisní limity

A.1 Voda

A.1.1 Odpadní vodu lze vypouštět do kanalizace pro veřejnou potřebu města Písek

v množství: max. 2,0 l.s⁻¹, max. 80 m³.den⁻¹, max. 24 000 m³.rok⁻¹

při dodržení emisních limitů:

Látka nebo ukazatel	Emisní limity		
	průměrná koncentrace (mg.l ⁻¹)	maximální koncentrace (mg.l ⁻¹)	Roční bilance (kg.rok ⁻¹)
BSK ₅	300	500	7200
CHSK _{Cr}	600	1000	14400
NL	250	300	6000
RAS	700	1000	16800
C ₁₀ – C ₄₀	7	10	168
F ⁻	12	16	288
Zn	0,7	1,0	16,8
Pb	0,1	0,2	2,4
Hg	0,001	0,005	0,024
Cd	0,005	0,01	0,12
Cr ⁶⁺	0,07	0,1	1,68
Cr _{celkový}	0,3	0,5	7,2
Ni	0,3	0,5	7,2
Cu	0,3	0,5	7,2
pH	5-11	5-11	-

maximální koncentrace: nejvyšší přípustná hodnota 2 hodinového směšného vzorku

průměrná koncentrace: aritmetický průměr všech 2 hodinových směšných vzorků za kalendářní rok

B. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny.

B.1 Před přijetím odpadní vody nebo kapalného odpadu bude provozovatelem provedeno provozní měření s cílem ověřit charakter přijaté odpadní vody nebo kapalného odpadu. Jedná se zejména o stanovení pH, Zn, CN⁻ (snadno uvolnitelné), Cr⁶⁺ a vodivosti. Na základě vyhodnocení tohoto měření, bude odpadní voda (kapalný odpad) přijat do zařízení nebo bude požadována rozsáhlejší vstupní analýza zaměřená pro konkrétní druh kapalného odpadu nebo odpadní vody, zejména NEL, RAS, CHSK_{cr}, BSK₅, Hg, F⁻, Cu, Zn, Ni, Cd, Pb, Cr^{celk}, PAL-A (tenzidy – aniontové), AOX. Požadovaný rozsah analýzy bude stanoven provozovatelem s ohledem na bezpečný způsob eliminace klíčových kontaminantů a v souladu s technologickými postupy v zařízení. Provedená analýza (včetně č. protokolu a data) bude uvedena v provozním deníku zařízení a její výsledky budou k dispozici u provozovatele.

- B.2** V zařízení mohou být čištěny odpadní vody nebo upravovány kapalné odpady s maximálním obsahem absorbovatelných organických halogenů (AOX) – 5 mg/l, polychlorovaných bifenyků (PCB) – 5 mg/l, polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) - 50 mg/l.
- B.3** V zařízení mohou být čištěny odpadní vody nebo upravovány kapalné odpady s obsahem ropných látek - max. 50 objemových % .
- B.4** V zařízení mohou být čištěny odpadní vody nebo upravovány kapalné odpady s obsahem pevné fáze - max. 25 objemových %. Výjimkou jsou odpady, které slouží jako náhrada nových chemických látek a přípravků a mohou být tedy i v pevném skupenství.
- B.5** Do zařízení nesmí být přijímány emulze stabilizované neiontovými tensidy, které lze rozrazit až při teplotách přesahujících 100°C a emulze stabilizované aniontovými tensidy vyžadující k rozražení teplotu 70-80°C.
- B.6** Do zařízení nesmí být přijímány hořlavé odpady s nebezpečnou vlastností podle přílohy č. 2 zákona o odpadech H3-A - vysoká hořlavost.
- B.7** V zařízení budou společně upravovány výhradně odpady či odpadní vody, které spolu mohou fyzikálně chemicky reagovat jen v rámci řízených fyzikálně chemických reakcí dle jednotlivých technologických postupů uvedených v provozním řádu zařízení, s cílem zabránit vzniku dále nezpracovatelných směsí.
- B.8** V provozním deníku bude denně zaznamenán technologický postup, včetně množství vstupujících odpadních vod a odpadů, přidaných pomocných surovin a chemikálií, vystupujících odpadních vod a odpadů.
- B.9** Provozovatel zajistí, aby byly přednostně upravovány odpadní vody nebo odpady, které by mohly okolí obtěžovat zápachem.
- B.10** Veškeré nádrže, akumulární jímky a shromažďovací prostředky obsahující kapalné odpady, chemické látky a chemické přípravky, budou po ukončení směny a v případech, kdy nebudou bezprostředně využívány, uzavřeny tak, aby bylo zamezeno unikání pachových látek do okolního prostředí.
- B.11** Ventilační zařízení musí uvedeno v činnost vždy před zahájením úpravy odpadu a při jakýchkoliv činnostech souvisejících s přípravou činidel v budově zařízení.
- B.12** V zařízení budou instalovány filtry pro záchyt výparů aerosolů chemických látek.
- B.13** Do zařízení je možno, vedle odpadních vod, přijímat jen odpady uvedené v příloze č.1 k integrovanému povolení (dále jen „příloha č.1“), které lze v zařízení upravovat v rámci technologického postupu deemulgační stanice za dodržení podmínek integrovaného povolení. Rozšíření seznamu o další odpady je možné pouze na základě souhlasného stanoviska krajského úřadu.
- B.14** Provozovatel bude provozovat zařízení v souladu s Provozním řádem obsahujícím soubory technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárního zdroje, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší (dále též „PŘ z hlediska ovzduší“). PŘ z hlediska ovzduší může být též součástí integrovaného provozního řádu (IPŘ).
- B.15** Provozovatel zajistí, aby zařízení bylo vybaveno pH - metrem s kompenzací teploty včetně pufrů pro neutrální a alkalickou oblast hodnot pH a laboratorním měřením vodivosti.

C Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady.

- C.1** Provozovatel zařízení vydá původci popř. oprávněné osobě písemné potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do zařízení. U nebezpečných odpadů je postačujícím dokumentem potvrzená kopie evidenčního listu pro přepravu nebezpečného odpadu (ELPNO). Jestliže odpad nebyl do zařízení přijat, oznámí provozovatel tuto skutečnost krajskému úřadu a ČIŽP OI České Budějovice. Oznámení bude obsahovat všechny známé skutečnosti a bude provedeno telefonicky či elektronickou poštou, a to nejpozději následující pracovní den po odmítnutí přijetí odpadu.
- C.2** Pokud i po vstupní kontrole bude zjištěno, že byl do zařízení přijat odpad, který nesplňuje požadavky pro vstupní surovinu, bude shromažďován ve vhodném shromažďovacím prostředku tak, aby nedošlo k úniku závadných látek, a to do doby převzetí oprávněnou osobou.

- C.3** Jednotlivé druhy odpadů, které lze společně zpracovat v rámci technologického postupu neutralizační nebo deemulgační stanice, lze spolu míchat či ředit již při příjmu.
- C.4** Jednotlivé druhy odpadů zařazené podle druhu a kategorií budou odděleně shromažďovány s výjimkou odpadů uvedených v podmínce C.3. Odděleně budou shromažďovány materiálově využitelné odpady, zejména PET láhve, papír a lepenka, železo. Tyto odpady budou předány provozovateli zařízení k materiálovému využití těchto odpadů, případně provozovali sběru a výkupu. Shromažďovací nádoby budou označeny kódem odpadu, jeho názvem a textovým sdělením: „Určeno k recyklaci“.
- C.5** Provozovatel zpracuje pro všechny odpady vystupující z hlavního technologického procesu (označené v příloze č.2 IPR symbolem T) základní popis odpadu, včetně stanovení kritických ukazatelů.
- C.6** V zařízení je možno provádět očistu znečištěných dopravních obalů. Jedná se o odpady kat. č. 15 01 02 O/N – plastové obaly znečištěné škodlivinami; 15 01 04 O/N – kovové obaly znečištěné škodlivinami; 15 01 06 O/N – směsné obaly znečištěné škodlivinami; 15 01 07 O/N – skleněné obaly znečištěné škodlivinami (dále i obalové odpady). Všechny uvedené obalové odpady mohou být znečištěny pouze odpady, které lze upravovat v zařízení a jejichž seznam je uveden v příloze č.1 integrovaného povolení.
- C.7** Provozovatel není při nakládání s obalovými odpady uvedenými v podmínce C.6 povinen dodržovat povinnosti pro nakládání s nebezpečnými odpady pouze na základě osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností. Provozovatel je povinen ověřovat, zda obalové odpady nemají nebezpečné vlastnosti, a to způsobem a v četnosti, které stanoví v osvědčení osoba pověřená k hodnocení nebezpečných vlastností.

D. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti.

- D.1** Před ukončením provozu zařízení provozovatel vypracuje v souladu s platnými právními předpisy, návrh opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka, který bude obsahovat postup při vypouštění médií, odpojení od inženýrských sítí a postup pro čištění, dekontaminaci a demontáž technologických částí, ve kterých byly používány nebo skladovány nebezpečné chemické látky a směsi, nebezpečné odpady případně další látky závadné vodám. Záměr ukončit provoz zařízení provozovatel oznámí a spolu s návrhem opatření k vyloučení rizik pošle krajskému úřadu nejpozději 3 měsíce před ukončením provozu zařízení.
- D.2** Po ukončení provozu zařízení budou veškeré vzniklé odpady vzniklé předány oprávněným osobám k využití nebo odstranění do 3 měsíců od ukončení provozu zařízení.
- D.3** Bude provedeno hydrogeologické posouzení území u zásobníků závadných látek odbornou firmou a případná dekontaminace půdy bude provedena dle platné legislativy v termínu do 3 let po trvalém ukončení provozu.

E. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie.

- E.1** V zařízení budou přednostně využívány odpady, které mohou sloužit jako náhrada nakupovaných CHL a S.

F Opatření pro předcházení haváriím

- F.1** Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují a dopravují látky závadné vodám, udržovat a provozovat v takovém stavu, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do podzemních a povrchových vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
- F.2** CHL a S, které mají nebezpečnou vlastnost žíravost nebo jsou toxické budou skladovány tak, aby bylo zabráněno jejich úniku (sklady těchto látek budou uzavřeny a u kapalných CHL a S budou vybaveny zachytnými jímkami). Přípravky na bázi kyselin a zásad a další CHL a S, které by spolu mohly vzájemně reagovat, nesmí být skladovány společně.
- F.3** V místech, kde bude nakládáno s látkami závadnými vodám, budou k dispozici prostředky pro likvidaci případných úniků. Použité sanační materiály budou do doby předání osobě oprávněné uskladněny tak, aby bylo zabráněno znečištění geologického prostředí, povrchových a podzemních vod.

- F.4** Pověřená osoba nakládající s nebezpečnými CHL a S musí mít trvale k dispozici bezpečnostní listy všech používaných CHL a S.
- F.5** Provozovatel prokazatelně zajistí 1 x ročně školení svých zaměstnanců v oblasti životního prostředí, nakládání s odpady, nakládání s CHL a S, látkami závadnými vodám a provozními a havarijními plány.

G **Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka.**

- G.1** V případě havarijního úniku závadných látek bude provozovatel postupovat podle "Havarijního plánu uživatele závadných látek Deemulgační stanice odpadních vod Písek", který byl schválen postupem v řízení o vydání integrovaného povolení. V případě, že bude havarijní plán aktualizován, bude tato aktualizace předložena krajskému úřadu nejpozději do 1 měsíce od jejího provedení.
- G.2** Každá porucha/havárie s vlivem na ŽP bude do dvou pracovních dnů ohlášena také krajskému úřadu. Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány do provozní evidence zařízení s uvedením:
- místa havárie,
 - časového údaje o vzniku a době trvání havárie,
 - druhu a množství emisí znečišťujících látek po dobu havárie, v případě jejich vzniku,
 - informovaných institucí a osob,
 - data a způsobu provedení řešení dané havárie,
 - přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších havárií.
- G.3** Do jednoho měsíce od vzniku havárie bude na krajský úřad zasláno sdělení o přijatých konkrétních opatřeních k zamezení vzniku dalších případů havárií.
- G.4** Vést záznamy o prováděných havarijních opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto záznamy uchovávat po dobu minimálně 5 let.

H **Způsob monitorování emisí a přenosů.**

H.1 **Jakost a množství odpadních vod vypouštěných ze zařízení**

H.1.1 Odběrným místem kontrolních vzorků je podzemní kontrolní nádrž s uzavírací armaturou situovaná v nádvorním prostoru zařízení. V případě potřeby lze pro kontrolu jakosti vypouštěných odpadních vod odebrat vzorek také v poslední šachtě před napojením přípojky provozovatele do kanalizace pro veřejnou potřebu.

H.1.2 Parametr a četnost měření odpadních vod vypouštěných ze zařízení

Parametr	četnost měření během provozu
BSK ₅ , CHSK _{cr} , NL, RAS, C ₁₀ – C ₄₀ , F ⁻ , Cr _{celkový} , Cr ⁶⁺ , Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, Hg, pH	12 x ročně (1 x měsíčně)
PAL-A (tenzidy aniontové), CN ⁻ , NO ₂ ⁻	2 x ročně

H.1.3 Odpadní vody s obsahem chromu (Cr) budou kontrolovány vždy po zneškodnění 130 m³ těchto vod, a to v parametrech uvedených v bodě H.1.2 .

H.1.4 Odpadní vody s obsahem dusitanů (NO₂⁻) a fluoridů (F⁻) budou kontrolovány vždy po zneškodnění 90 m³ těchto vod, a to v parametrech uvedených v bodě H.1.2.

H.1.5 Typ vzorku, metoda a podmínky měření, autorizace:

Dvouhodinový směsný vzorek vzniklý sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 min., tj. po celou dobu vypouštění odpadních vod do kanalizace. Odběr a analýza vzorků bude prováděna prostřednictvím akreditované laboratoře nebo laboratoře s osvědčením o správné činnosti laboratoře dle ASLAB.

H.1.6 Denně bude provozním způsobem měřeno znečištění odpadních vod v kontrolní jímce před vypuštěním do kanalizace v následujících ukazatelích - pH, vodivost, Ni, Zn, CN⁻, Cr⁶⁺. Výsledky měření budou zaznamenány do provozního deníku.

- H.1.7** Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny řízeným způsobem, tzn. vypouštěním obsahu kontrolní jímky po dobu minimálně 2 hodin.
- H.1.8** Fyzikálně- chemická úprava kapalných odpadů nebo čištění odpadních vod s obsahem těžkých kovů a fluoridů bude oznámeno vždy předem (alespoň 3 dny) provozovateli veřejné kanalizace na území města Písek.
- H.1.9** Maximální množství vypouštěných odpadních vod činí 24 000 m³.rok⁻¹. Průtok a objem bude měřen indukčním průtokoměrem instalovaným mezi vyrovnávací nádrží a pískovým filtrem. Průtokoměr bude měřidlem podle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

H.2 Další monitoring

Níže popsaný monitoring zařízení bude realizován provozovatelem, případně smluvně zajištěnou odbornou firmou. Cílem je získat úplné a věrohodné informace o stavu technického vybavení zařízení. Výsledky kontrol budou zaznamenány do provozního deníku.

H2.1 Denně sledované ukazatele :

- kontrola příjmu odpadních vod a kapalných odpadů, tj. přijaté množství určené ke zpracování v zařízení. Je zkontrolována dokumentace přijaté odpadní vody či kapalného odpadu (identifikační údaje dodavatele, případné analýzy odpadních vod či kapalných odpadů, identifikační listy nebezpečných odpadů),
- kontrola procesu čištění (viz bod H.1.6).

H.2.2 Ukazatele sledované 1x za 14 dní:

- kontrola technického vybavení zařízení (kontrola stavu reakčních nádob, olejového odlučovače, nádrže na ropné látky, jímek a kalových polí).

H.2.3 Ukazatele sledované 1 x za pět let:

- kontrola těsnosti všech potrubí, nádrží a jímek určených pro nakládání s látkami závadnými vodám.

H.3 Vyhodnocení monitoringu

H.3.1 K případné kontrole se budou výsledky měření provedené provozovatelem zaznamenávat do provozního deníku. Výsledky monitoringu vod a další prováděné jinými subjekty, budou uloženy u provozovatele. Zaznamenány budou časové údaje o provedených pozorováních a měřeních, výsledky pozorování a měření, okolnosti, které mohou výsledky ovlivnit (např. údaje o teplotě, srážkách), a také mimořádné okolnosti, které nastaly v průběhu pozorování nebo měření nebo v období od posledního předchozího pozorování nebo měření.

H.3.2 Způsob, forma a termín předávání výsledků měření vypouštěných odpadních vod:

Vyhodnocení bude provedeno tabelárně. V tabulce budou uvedeny tyto hodnoty:

- všechny naměřené hodnoty znečištění v jednotlivých ukazatelích,
- stanovené emisní limity,
- povolený objem vypouštěných odpadních vod za stanovené období,
- min. a max. denní objem vypouštěných odpadních vod v každém měsíci,
- objem vypouštěných odpadních vod za daný měsíc,
- objem vypouštěných odpadních vod za kalendářní rok.

Výsledky měření budou předány také příslušnému vodoprávnímu úřadu a provozovateli kanalizace do 31.3. následujícího kalendářního roku.

H.3.3 V případě zjištění překročení emisních limitů uvedených v bodě A.1 bude do 2 měsíců od obdržení protokolu z měření tento protokol zaslán na krajský úřad včetně návrhu nápravného opatření.

H.3.4 Rozsah monitoringu může být upraven s ohledem na výsledky proběhlých měření (nestabilní výsledky – zvýšení počtu měření; stabilní výsledky – snížení počtu měření). Úprava monitoringu musí být odsouhlasena krajským úřadem a zohledněna v provozních řádech.

CH Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat krajskému úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením

- CH.1** Krajskému úřadu budou předávány formou zprávy výsledky monitoringu a plnění podmínek integrovaného povolení včetně komentáře a vyhodnocení, vždy za kalendářní rok, a to do 31.3. následujícího roku v elektronické podobě dle platné legislativy.
- CH.2** Protokoly o výsledcích rozborů a údaje o objemu vypouštěných odpadních vod budou archivovány minimálně po dobu 5 let.
- CH.3** Provozovatel oznámí krajskému úřadu písemně nebo elektronicky (např. e-mailem) každou plánovanou změnu v provozu zařízení.

J Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení

- J.1** Zařízení bude provozováno v souladu s provozním řádem, který byl předložen v řízení o vydání integrovaného povolení (dále též „IP“) a schválen postupem v řízení o vydání IP.
- J.2** Integrovaný provozní řád (IPŘ) bude upraven v souladu s podmínkami tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení (změna IP).
- J.3** Upravený IPŘ bude předložen krajskému úřadu ve 2 výtiscích nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci změny IP.

II.

Podle § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci **se ruší** následující pravomocná rozhodnutí nebo jejich části, která se nahrazují integrovaným povolením:

1. Rozhodnutí Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne 14.9.2006 čj. KUJCK 15467/A/2006 OZZL/5/TuR, kterým byl udělen souhlas podle ustanovení § 14 odst.1 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů k provozování zařízení k využívání a odstraňování odpadů (R12, D9) a s jeho provozním řádem (D 1)
2. Rozhodnutí OkÚ v Písku, referátu životního prostředí, ze dne 25.2.1993, čj. Vod/2984/92-P, kterým bylo povoleno vypouštění odpadních vod z neutralizační stanice podle § 24 odst.3 zákona č. 138/1973 Sb, o vodách.
3. Bod 2 rozhodnutí Městského úřadu Písek, odbor životního prostředí, ze dne 10.11.2006, čj.MUPI/2006/17032/Vod/P, kterým byl schválen „Havarijní plán pro případ úniku závadných látek Deemulgační stanice odpadních vod Písek „ podle § 39 odst. 2 písmeno a) zákona č. 254/2001 Sb., zákona o vodách.

III.

Výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů, které se nahrazují integrovaným povolením.

1. Schválení „Havarijního plánu“. Integrovaným povolením je tak nahrazeno rozhodnutí podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Souhlas k provozování zařízení a s jeho provozním řádem k fyzikálně - chemické úpravě nebezpečných a ostatních odpadů – (D 9) a předúpravě odpadů - (R 12). Integrovaným povolením je tak nahrazen souhlas podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech a s jeho provozním řádem.
3. Souhlas k míšení a ředění odpadů v rámci technologického postupu deemulgační stanice. Integrovaným povolením je tak nahrazen souhlas podle ustanovení § 12 odst. 5 zákona o odpadech.
4. Souhlas k provozování zařízení a s jeho provozním řádem k předúpravě odpadů - (R 12) – očista přepravních obalů. Integrovaným povolením je tak nahrazen souhlas podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

5. Závazné stanovisko ke stavbě a změně stavby vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „2.6 Čistírny odpadních vod; zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní vody nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele v množství větším než 50m³/den.“ Integrovaným povolením je tak nahrazeno rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně ovzduší).“
6. Povolení provozu a povolení vydání provozního řádu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „2.6 Čistírny odpadních vod; zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní vody nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele v množství větším než 50m³/den.“ Integrovaným povolením je tak nahrazeno rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.“

2) Text přílohy č. 1 vč. tabulky se vypouští a nahrazuje se textem:

„Příloha č.1

Seznam nebezpečných a ostatních odpadů k přijetí do zařízení k fyzikálně – chemické úpravě:
(Kapalné odpady pouze do obsahu pevných nečistot dle bodu B.4 rozhodnutí)

Katalogové číslo	Název druhu odpadu
05	ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ
05 01	Odpady ze zpracování ropy
05 01 03 *	Kal ze dna nádrží na ropné látky
05 01 04 *	Kyselé alkylové kaly
05 01 05 *	Uniklé (rozlité) ropné látky
05 01 06 *	Ropné kaly z údržby zařízení
05 01 10 *	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 01 09
06	ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ
06 01	Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin
06 01 01 *	Kyselina sírová a kyselina siřičitá
06 01 02 *	Kyselina chlorovodíková
06 01 04 *	Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá
06 01 05 *	Kyselina dusičná a kyselina dusitá
06 01 06 *	Jiné kyseliny
06 02	Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií
06 02 01 *	Hydroxid vápenatý
06 02 03 *	Hydroxid amonný
06 02 05 *	Jiné alkálie
06 03	Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů
06 03 13 *	Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy (pouze roztoky)
06 03 14	Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13 (pouze roztoky)
06 03 15 *	Oxidy kovů obsahující těžké kovy (pouze roztoky)
06 04	Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03
06 04 05 *	Odpady obsahující jiné těžké kovy (pouze roztoky)
06 05	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
06 05 02 *	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07	ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ
07 01	Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin

07 01 04 *	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy (rozpuštědla pouze alifatická - petroleje)
07 01 11 *	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07 02	Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken
07 02 04 *	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy (rozpuštědla pouze alifatická - petroleje)
07 02 11 *	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07 03	Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 11)
07 03 11*	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07 03 12	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 03 11
07 06	Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky
07 06 04 *	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy (rozpuštědla pouze alifatická - petroleje)
07 06 12	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 06 11
07 07	Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků
07 07 01*	Promývací vody a matečné louhy
07 07 04 *	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy (rozpuštědla pouze alifatická - petroleje)
07 07 12	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 07 11
08	ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV
08 01	Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků
08 01 12	Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
08 01 14	Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13
08 01 15 *	Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek (rozpuštědla pouze alifatická - petroleje)
08 01 17*	Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky (rozpuštědla pouze alifatická - petroleje)
08 01 19 *	Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek (rozpuštědla pouze alifatická - petroleje)
08 02	Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických materiálů)
08 02 02	Vodné kaly obsahující keramické materiály
08 02 03	Vodné suspenze obsahující keramické materiály
08 03	Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání tiskařských barev
08 03 07	Vodné kaly obsahující tiskařské barvy
08 03 08	Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy
08 04	Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků)
08 04 11*	Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky (rozpuštědla pouze alifatická - petroleje)
08 04 13*	Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky (rozpuštědla pouze alifatická - petroleje)

08 04 15*	Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiálů s organickými rozpouštědly nebo jinými nebezpečnými látkami (rozpuštědla pouze alifatická - petroleje)
10	ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ
10 01	Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v podskupině 19)
10 01 09 *	Kyselina sírová
11	ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVŮ A JINÝCH MATERIÁLŮ A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ
11 01	Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů (např. galvanizace, zinkování, moření, leptání, fosfátování, alkalické odmašťování, anodická oxidace)
11 01 05 *	Kyselé mořící roztoky
11 01 06 *	Kyseliny blíže nespecifikované
11 01 07 *	Alkalické mořící roztoky
11 01 08 *	Kaly z fosfátování
11 01 09 *	Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky (pouze kapalná fáze)
11 01 10	Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 11 01 09 (pouze kapalná fáze)
11 01 11 *	Oplachové vody obsahující nebezpečné látky
11 01 13 *	Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky (odmašťovací rozpouštědla pouze alifatická - petroleje)
12	ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ
12 01	Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů
12 01 09 *	Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
12 01 10 *	Syntetické řezné oleje
12 01 14 *	Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky
12 01 15	Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14
12 01 18 *	Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej
12 03	Odpady z procesů odmašťování vodou a vodní parou (kromě odpadů uvedených ve skupině 11)
12 03 01 *	Prací vody
12 03 02 *	Odpady z odmašťování vodní parou
13	ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05, 12 A 19)
13 01	Odpadní hydraulické oleje
13 01 05 *	Nechlorované emulze
13 04	Oleje z lodního dna
13 04 01 *	Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby
13 04 02 *	Oleje z kanalizace přístavních mol
13 05	Odpady z odlučovačů oleje
13 05 02*	Kaly z odlučovačů oleje
13 05 03*	Kaly z lapáků nečistot
13 05 07*	Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
13 05 08*	Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje
13 08	Odpadní oleje blíže nespecifikované
13 08 02*	Jiné emulze
13 08 99 *	Jiné emulze – kondenzát z kompresorů

14	ODPADNÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA, CHLADÍČÍ A HNACÍ MÉDIA (KROMĚ ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 07 A 08)
14 06	Odpadní organická rozpouštědla, chladící média a hnací média rozprašovačů pěn a aerosolů
14 06 03 *	Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel (pouze alifatická rozpouštědla - petroleje)
16	ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ
16 06	Baterie a akumulátory
16 06 06 *	Odděleně soustředěvané elektrolyty z baterií a akumulátorů
16 07	Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě odpadů uvedených ve skupinách 05 a12)
16 07 08*	Odpady obsahující ropné látky
16 07 09*	Odpady obsahující jiné nebezpečné látky (pouze odpady upravitelné technologií DES)
16 10	Odpadní vody určené k úpravě mimo místo vzniku
16 10 01*	Odpadní vody obsahující nebezpečné látky (pouze z kovoobráběcího průmyslu)
16 10 02	Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01
19	ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY
19 01	Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů
19 01 06 *	Odpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody (pouze znečištěné ropnými látkami)
19 02	Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů (např. odstraňování chromu či kyanidů, neutralizace
19 02 05*	Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky
19 04	Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace
19 04 04	Chladicí voda z ochlazování vitrifikovaného odpadu
19 07	Průsaková voda ze skládek
19 07 02*	Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky
19 08	Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
19 08 07*	Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů
19 08 09	Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
19 08 11*	Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
19 08 13*	Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
19 08 14	Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13
19 13	Odpady ze sanace zeminy a podzemní vody
19 13 03*	Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
19 13 05*	Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
19 13 07*	Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
20	KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ) , VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU
20 01	Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
20 01 14*	Kyseliny
20 01 15*	Zásady

* = nebezpečný odpad

3) Příloha č. 2 „Seznam nebezpečných odpadů provozovatele vznikající provozem zařízení“ se vč. textu a tabulky vypouští.

Odůvodnění

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný úřad podle § 28 písm. e) a § 33 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů provedl přezkum plnění závazných podmínek integrovaného povolení č.j.: KUJCK 28185/2006 OZZL/21/Ji/R ze dne 24.9.2007, ve znění změny integrovaného povolení č.j.: KUJCK 17527/2008 OZZL/3/Ji ze dne 23.6.2008, změny č.j.: KUJCK 31184/2008 OZZL/3/Ji ze dne 6.11.2009, opravného rozhodnutí č.j.: KUJCK/31184/2009/OZZL/6/Ji ze dne 4.2.2010, změny integrovaného povolení č.j.: KUJCK 15553/2011 OZZL/6/Ji/R ze dne 12.1.2012, změny integrovaného povolení Č.j.: KUJCK 24444/2013 OZZL, sp.zn.: OZZL 7164/2013/mají ze dne 10.5.2013 a změny integrovaného povolení Č.j.: KUJCK 132/2015/OZZL, sp.zn.: OZZL 74059/2014/mají ze dne 7.1.2015 (IP), vydaného právnické osobě ASTON – služby v ekologii s.r.o., se sídlem Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1- Nové Město, s přiděleným IČO 260 72 602 pro zařízení „Deemulgační stanice odpadních vod v Písku“.

Přezkum byl proveden na základě § 18 odst.1, v souladu s § 18 odst. 7 zákona o integrované prevenci šetřením v místě provozu zařízení dne 16.03.2016 od 9.00 hod. a přezkumem podkladů předložených provozovatelem zařízení, případně jiných podkladů souvisejících se závaznými podmínkami integrovaného povolení.

Z přezkumu byl sepsán protokol Č.j.: KUJCK 40058/2016/OZZL, Sp.zn.: OZZL22616/2016/maji ze dne 22.3.2016.

Předmětem protokolu je výsledek písemně ohlášeného přezkumu za účelem zjištění skutečného stavu v provozu zařízení, který by mohl mít vliv na změnu IP.

Provozovatel požádal v rámci přezkumu o rozšíření seznamu nebezpečných a ostatních odpadů k přijetí do zařízení k fyzikálně – chemické úpravě o katalogová čísla: 130508, 080117, 200127.

Krajský úřad rozšíří seznam pouze o katalogová čísla 130508 a 080117 s tím, že u kat. čísla 080117 Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky bude omezení (rozpouštědla pouze alifatická - petroleje). Stejně omezení bude doplněno též u kat. č. 04 08 11.

Krajský úřad vypustí podmínky C.1 a C.2., a dále přílohu č.2 IP z důvodu přijetí změny v odpadové legislativě - zákona č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 169/2013 Sb.) Na základě úpravy §16 odst.3 zákona č.169/2013 shromažďování odpadů nepodléhá souhlasu. Na jiné způsoby nakládání s nebezpečnými odpady je již pro zařízení nahrazen souhlas s provozem zařízení, který by byl vydán podle §14 odst.1 zákona o odpadech.

Na základě přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení dospěl krajský úřad k závěru, že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení, která se týká pouze změny popisu zařízení, podmínek integrovaného povolení a seznamu odpadů.

Ve svém rozhodnutí o změně integrovaného povolení (dále též změna IP) se krajský úřad, na základě provedeného přezkumu, rozhodl provést všechny změny podmínek IP tím způsobem, že vypustil celý text výroku integrovaného povolení až k bodu části integrovaného povolení III. včetně a nahradil ho textem novým. Pro tento způsob se krajský úřad rozhodl z toho důvodu, že výrok integrovaného povolení byl po všech změnách integrovaného povolení pro provozovatele již velmi nepřehledný a provozovatel požadoval vydání úplného znění IP. Vzhledem k tomu, že provozovatel tento způsob změny integrovaného povolení preferoval, rozhodl se krajský úřad, že tento způsob „úplné změny IP“ bude pro provozovatele nejvhodnější. Ve změně IP krajský úřad vypustil několik již nerelevantních podmínek. Které podmínky byly vypuštěny, je zřejmé z protokolu z přezkumu, který je součástí spisu. Ve změně IP krajský úřad také upravil popis zařízení, tj. upřesnil popis technických a technologických jednotek tak, aby odpovídal současnému stavu.

Oproti protokolu z přezkumu krajský úřad vložil do popisu další jednotku „Pískové filtry“. Ve změně IP krajský úřad upravil znění podmínky B.12, kdy jsou filtry pro záchyt výparů již instalovány, a podmínku zobecnil tak, aby bylo

zřejmé, že filtry budou v zařízení instalovány na dobu neurčitou. Krajský úřad vypustil podmínku B.14, protože v rámci rekonstrukce byla kalová pole zrušena, a přeměněna na akumulární nádrže AN2 až AN5.

Krajský úřad ve změně IP vypustil podmínky C.1 a C.2, a dále přílohu č.2 z důvodu přijetí změny v odpadové legislativě - zákona č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 169/2013 Sb.) Na základě úpravy §16 odst.3 zákona č.169/2013 shromažďování odpadů nepodléhá souhlasu. Na jiné způsoby nakládání s nebezpečnými odpady je již pro zařízení nahrazen souhlas s provozem zařízení, který by byl vydán podle podle §14 odst.1 zákona o odpadech. Krajský úřad provedl úpravu podle názvosloví zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), účinného od 01. 01. 2012, tj. provedl v integrovaném povolení záměnu slova přípravky za směsi.

Krajský úřad na základě výše uvedené změny rovněž upravil podmínku C.5, kdy „Provozovatel zpracuje pro všechny odpady vystupující z hlavního technologického procesu (označené v příloze č.2 Integrovaného provozního řádu (dále i IPŘ) symbolem T) základní popis odpadu, včetně stanovení kritických ukazatelů.

Dle § 16 odst.1 písm.b) zákona o integrované prevenci má provozovatel povinnost oznámit krajskému úřadu každou plánovanou změnu v provozu zařízení, která by mohla mít důsledky pro životní prostředí. Vzhledem k tomu, že provozovatel nemusí správně hodnotit, která změna má, a která nemá, nepříznivý vliv na životní prostředí, ale také která změna může vyvolat změnu integrovaného povolení, krajský úřad stanovil provozovateli podmínku hlásit krajskému úřadu každou změnu v zařízení. Krajský úřad sám zhodnotí, zda se jedná o změnu mající vliv na změnu integrovaného povolení (podmínka CH.3).

Na základě uvedených skutečností krajský úřad po provedeném řízení a po uplynutí stanovené lhůty k vyjádření rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy II v Českých Budějovicích, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, podáním učiněným u Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

„otisk úředního razítka“

Obdrží účastníci řízení:

ASTON – služby v ekologii, s.r.o., Novomlýnská 1373/5, 110 00 Praha 1 - Nové Město (DS)
BESANCON & COMPANY s.r.o., Novomlýnská 1373/5, 110 00 Praha 1 - Nové Město (DS)

Obdrží na vědomí (po nabytí právní moci):

Krajská hygienická stanice, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice (DS)
ČIŽP, oblastní inspektorát, U Výstaviště 16, Post Box 32, 370 21 České Budějovice (DS)
Krajský úřad – Jihočeský kraj, OZZL, oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady – zde
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice (DS)